



ALÁÍRTA:
DR. BÁRÁNY KATALIN EMESÉ
OSZTÁLYVEZETŐ
HELYETT
KOZMÁNÉ DR. CZIRLE MARIANNA
KORMÁNYTISZTVISELŐ
2026.10.08. 14:59:55

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/38/01872-7/2026.
Ügyintéző: Szelezsán Erika
Telefon: (66) 362-944

Tárgy: Közlemény eljárás megindításáról
Ügyfél: Sztankóné Párkányi Judit e. v.
5600 Békéscsaba,
Luther utca 12. FS em. 3. ajtó
KÜJ: 100299810
KTJ: 101334090

KÖZLEMÉNY

A területi környezetvédelmi hatóság előtt **Sztankóné Párkányi Judit egyéni vállalkozó** (5600 Békéscsaba, Luther utca 12. FS em. 3. ajtó, KÜJ: 100 299 810) képviselőjében eljáró Szilágyi Éva kérelmére indult egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati és módosítási eljárásában a környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Az eljáró hatóság: Békés Megyei Kormányhivatal

A hatósági ügy tárgya: Mezőberény, külterület 0380/4, 0380/12 hrsz. alatti ingatlanon található nagy létszámú állattartó baromfitelep egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálati és módosítási eljárása

Az ügy száma: BE/38/01872/2026.

A hatósági eljárás megindításának napja: 2026. szeptember 28.

Az ügyfajta iránnyadó ügyintézési határidő: 105 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének,
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének és
- a kormányzati igazgatási szünet, valamint
- a négy órán át fennálló üzemszünet, illetve technikai szünet (üzemzavar) időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Szelezsán Erika (66) 362-944/2015 mellék

A közlemény a Békés Megyei Kormányhivatal internetes honlapján megtalálható.

A közlemény közhírré tételének időpontja: 2026. október 10. – 2026. november 2.

A területi környezetvédelmi hatóság a kérelem és mellékleteinek elérését elektronikus úton a Békés Megyei Kormányhivatal honlapján biztosítja, mely az alábbi linken érhető el:

<https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar>

A megjelenő oldalon a szűrő mezőben a „Forrás” lenyíló menüben a Békés Megyei Kormányhivatalt kell kiválasztani, a „Dokumentum típusa” mezőben a „Közlemény – környezetvédelmi” típust, illetve a „Szabadszöveges keresés” mezőben a cég nevét vagy név részletét kell megadni.

A tevékenység jellemzői

1. A környezethasználó megnevezése és adatai

A baromfitelep tulajdonosa és üzemeltetője

Neve: Sztankóné Párkányi Judit egyéni vállalkozó
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Luther utca 12. FS em. 3. ajtó
Nyilvántartási száma: 5185197
Adószáma: 61306075-2-24
KSH azonosító: 61306075-0147-231-04
KÜJ: 100 299 810

2. A telephely általános adatai

A baromfitelep:

Helye: 5650 Mezőberény, külterület 0380/4 hrsz., 3 ha 8910 m², kivett major
5650 Mezőberény, külterület 0380/12 hrsz., 1 ha 7836 m², kivett major
EOV_{koordináta}: X = 164 473 m; Y = 799 519 m
KTJ_{telephelyi}: 101 334 090
KTJ_{létesítmény}: 102 706 094 (állattartó épületek)
KTJ_{létesítmény}: 102 187 499 (trágyatároló tálca)
KTJ_{létesítmény}: 102 187 503 (25 m³-es trágyalégűjtő akna)

Az almos-trágya-tároló:

Helye: 5650 Mezőberény, külterület 0380/4 hrsz.
Trágyatároló területe: 300 m²
Kapacitása: 800 m³

3. A tevékenység megnevezése

A telephelyen folytatott tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 2. számú melléklet 11. a) pontja alapján:

2. számú melléklet

„11. Nagy létszámú állattartás

Intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés, több mint

a) 40 000 férőhely baromfi számára,”

egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

4. A telepen folytatott tevékenységek TEÁOR száma és NOSE-P kódja

Főtevékenység: TEÁOR '25: 0147 – Baromfitenyésztés
TEÁOR '25: 4623 – Élő állat nagykereskedelme
NOSE-P: 110.05 – Trágyázás

Műszakilag kapcsolódó tevékenység

- baromfitelep vízellátása,
- almos trágya kezelése,
- monitoringozás,
- emberi fogyasztásra alkalmatlan állati melléktermék kezelése,
- hulladékgyűjtés,
- takarmány előállítása,
- szükségáramellás,
- szociális igények biztosítása.

5. A tevékenység célja

A telephelyen baromfitartási – brojlercsirke-tartási – tevékenységet végeznek. A tenyésztés nagy létszámban és intenzíven történik. A tevékenység célja: vágóállat előállítása.

6. A telephely létesítményei

Az állattartó telep Mezőberény külterületén a településtől DNy-i irányba, a belterületől 1 km-re helyezkedik el. A telep szomszédságában mezőgazdasági művelés alatt álló területek (szántó),

aszfaltkeverő üzem, gabonatóroló, -szárító telep, állattartó telep és korábbi szolgálati lakás (leromlott állapotú) található. A telep megközelítése a Szeged-Debrecen összekötő 47. számú főútról leágazó betonozott bekötőútról lehetséges.

A telep létesítményei

- I. számú állattartó épület (850 m² földszint + 850 m² padlás)
- II. számú állattartó épület (830 m² földszint + 830 m² padlás)
- III. számú állattartó épület 504 m² (felújított)
- IV. számú állattartó épület 931 m² (új)
- 400 m²-es háztáji marha- és lóistálló (nem engedélyköteles tevékenység épülete) (Mezőberény, kült. 0380/12 hrsz.)
- 100 m²-es anyagraktár (Mezőberény, kült. 0380/12 hrsz.)
- 100 m²-es takarmánykeverő (Mezőberény, kült. 0380/12 hrsz.)
- ~1000 m²-es szalmatároló
- 2 db 10 m³-es és 1 db 5 m³-es mosóvízgyűjtő akna
- 300 m²-es almos trágya tároló
- 25 m³-es csurgalékgyűjtő akna
- 36 m²-es szociális és irodaépület (iroda, étkező-pihenő, WC, öltöző, zuhanyzó, előtér) (Mezőberény, kült. 0380/12 hrsz.)
- 3 m³-es kommunáliszennyvíz-gyűjtő akna (Mezőberény, kült. 0380/12 hrsz.)
- kerékfertőtlenítő + akna (Mezőberény, kült. 0380/12 hrsz.)
- 60 kVA szükségáramforrás
- 2 x 5 m³-es PB gáztartály
- 50 kW-os napelem
- 90 m³-es tűzvíztározó (Mezőberény, kült. 0380/12 hrsz.)
- belső úthálózat
- 1000 fm kerítés (drótháló, oszlop)

7. A telephely volumene

Épület	Alapterület (m ²)	Jelenleg a max, férőhely kapacitás (db) (17 db/m ²)	Tervezett max. férőhely-kapacitás (db) (18 db/m ²)
I. sz. állattartó épület földszint	850	14.000	14.000
I. sz. állattartó épület padlástér (emelet)	850	14.000	14.000
II. sz. állattartó épület földszint	830	13.500	13.500
II. sz. állattartó épület padlástér (emelet)	830	13.500	13.500
III. sz. állattartó épület	504	8.000	8.500
IV. sz. állattartó épület	931	17.000	18.500
Összesen:	4795	80.000	82.000

A telep jelenlegi engedélyezett férőhely kapacitása 80.000 db brojlercsirke/rotáció, ami – vágósúlyra számolva – 400 számosállat mennyiséget jelent, azonban a gyakorlatban a keltetők telepítéskor az elpusztulási veszteség miatt több csibét szállítanak ki, melyet a gazdálkodó köteles fogadni, **így az engedélyezett kapacitás 82.000 db-ra (410 számosállat) fog növelni (2,5% növekedés).**

A telephely maximális férőhely-kapacitása: 4795 m²-en 82.000 db brojlercsirke/rotáció.

8. A telephelyen folytatott tevékenység bemutatása

8.1. Alkalmazott tartástechnológia

- Nevelési idő: 6-7 hét (42-49 nap)
- Telepítési sűrűség átlagosan: 18 db/m²
- Alkalmazott tartástechnológia: mély almos
- Intenzív tartástechnológia: zárt, iparszerű, külső környezettől független
- Szervizperiódus hossza: ~ 2-3 hét
- Rotáció száma: 5-6 db/év

8.2. Termelési tevékenység szakaszai

8.2.1. Általános felkészülés

A napos állat (0,04 kg/állat) érkezése előtt az állattartó épületeket és a technológiai berendezéseket takarítással és fertőtlenítéssel kezelik. A naposcsibe érkezése előtt az állattartó épületekbe beállítják a szükséges fogadási hőmérsékletet, mely 32-34 °C. A tiszta, fertőtlenített állattartó épületekbe 3-5 cm vastagságban egyenletesen betérítik a fogadóalmot. Alkalmazott alom: szecskázott gabonaszalma. Négyzetméterenként 2 kg szalmát szükséges leteríteni.

A betelepítés előtt közvetlen néhány órával az itatórendszert is feltöltik, hogy a víz teremhőmérsékletű, de min. 25 °C-os legyen. Az állattartó épületek optimális páratartalma: 70-75%.

8.2.2. Előnevelés (7-10 nap)

Az állattartó épületek minden pontján a hőmérsékletnek közel azonosnak kell lennie, az ingadozás a 3-4 °C-ot nem haladhatja meg.

A telepítési sűrűséget az állomány testtömege, a nevelés időtartama, az állattartó épületek korszerűsége, elsősorban a ventiláció határozza meg. A brojlercsirke légcsereigénye 5 m³/h/testtömeg (kg).

A napos állatokat a telepre speciális gépjárművekkel szállítják be. Szállítási kapacitás: 40.000 – 50.000 db/gépjármű, azaz egy telepítés 1-2 db gépjármű forgalmát igényli.

8.2.3. Hizlalás (7-10. naptól – vágásig)

Az állatoknak 3-4-5 cm vastagságban szalmáznak be. A Gazdálkodó az állattartó épületekben napos állatokat telepít be, a szárnyas ekkor 0,03-0,04 kg-os testtömegű. Az állattartó épületeket egyszerre, illetve eltoltan is telepítik a munkaszervezés és piaci igények függvényében.

Az állatok higiéniai körülményeit folyamatos ráalmozással biztosítják, amit megfelelő időközönként kb.: 3-5 naponta végeznek el. Az almozáshoz szükséges anyagmennyiséget a telepen gépi erővel mozgatják és gépi, illetve kézi erővel terítik szét. A felhasznált alom mennyisége 17 t/rotáció. A folyamatos ráalmozással (1,5-1,7 kg/m² szalma) egy mély almos réteg alakul ki, amelyet csak az állomány kitelepítése után takarítanak ki. Rotáció végén az elhasznált, állati ürülékkel szennyezett alomréteg vastagsága: ~ 8-10 cm.

A betelepített állat végsúlyának elérésig helyben marad, a testtömeg-gyarapodás 6-7 hét alatt éri el a végleges 2-2,5 kg tömeget.

8.2.4. Takarítás és fertőtlenítés (szervizperiódus)

A takarítás első lépése a kialmozás, melyet tolólapos kiséggel, illetve kézi erővel végeznek. Az almos trágyát lehetőség szerint a rakodási, szállítási és fertőzés veszélyek elkerülése érdekében azonnal elszállítják a telepről. Amennyiben ez a folyamat akadályozott, akkor abban az esetben a mély almos trágya a telepen lévő műszaki védelemmel ellátott műtárgyon kerül ideiglenesen elhelyezésre.

Kialmozást követően az épületeket seprűtisztára takarítják, majd a padozatot, valamint a technológiai berendezéseket magas nyomású vízporlasztó berendezéssel tisztára mossák. A IV. számú állattartó épületben száraz takarítást alkalmaznak. A képződő trágyás mosóvizet az épületekhez csatlakozó földalatti, vízzáró betonozott aknába vezetik. Képződő mosóvíz: ~5 m³/épület. Mosóvíz mennyisége: 80 – 100 m³/év.

Ezt követően a berendezéseket, épületeket fertőtlenítik. Leterítik a fogadóalmot, visszahelyezik a technológiai berendezéseket és ismételten fertőtlenítenek.

Alkalmazott fertőtlenítés 1,5%-os hypos oldat és Virocid-os habosítás. Esetlegesen egyéb felhasznált anyagok: általános fertőtlenítők (Totalcid, Totalsept, Floron, Senex), alombogár irtó szerek (Fumicide, Cymina Ultra) itató fertőtlenítő (Peroxxan Forte, Cid 2000).

Felhasznált vegyszer mennyiség 20-30 kg/rotáció. A telepen egy időben 1-2 rotáció ellátásához szükséges vegyszer mennyiséget tárolnak, a nevelőterektől elkülönített

raktárhelyiségekben. A két új állattartó épületben is a nevelőtértől elkülönítve kialakításra került egy-egy manipulációs tér (III. számú állattartó épület – 36,72 m², IV. számú állattartó épület – 66,86 m²).

A mosóvizek gyűjtése az I. számú állattartó épületnél 1 db 10 m³-es, a II. számú állattartó épületnél 1 db 10 m³-es és III. számú állattartó épületnél 1 db 5 m³-es aknába történik.

A többi akna jelenleg üzemben kívüli.

A mosóvizek az épületen belül kialakítás megkezdése előtt kerül az alomrétegre rálocsolásra (előző rotáció mosóvize) a porképződés csökkentése érdekében.

8.3. Kapcsolódó tevékenységek

8.3.1. Takarmányozás

A telepen üzemelő takarmánykeverő 2011. évben létesült. Az épületekhez a takarmány zárt vezetérendszeren jut el. A takarmánydaráló, -keverő berendezés leválasztója zárt rendszerű, melyhez zsákos porleválasztó tartozik, a technológiához bejelentésköteles pontforrás nem kapcsolódik. Előállított takarmány mennyisége jelenleg: ~ 700 tonna/év. A vállalkozó külső beszállító cégektől is vásárol takarmányt. A saját előállítás és vásárolt takarmány aránya: ~50-50 %.

8.3.2. Etetőrendszer

Az állatok takarmányszükségletét száraz takarmánnyal biztosítják, bevezetését a hizlalótérbe az épülethez műszakilag csatlakozó 6 tonnás Roxell tranzit takarmánytároló tornyokból (13 db) végzik. A telepi takarmányozás vezérelt, a takarmányt spirális behordóval, alsó pályás etetőrendszerrel adagolják.

Takarmánybehordó rendszer: Roxell Fa-75 spirális behordó, teljesítménye: 1300 kg/óra.

Etető berendezés: Roxell alsó-pályás spirális etető, Haikoo etetőtányér-vonallal.

Épületenként 3 etetővonal van, kézi csörlős magasságállító rendszerrel. Az új épületekbe Roxell Comeo etetővonal került telepítésre.

- I. épület földszint: 3 x 60 m etetővonal, 163 db etetőtányér
- I. épület padlástér: 3 x 58 m etetővonal, 155 db etetőtányér
- II. épület földszint: 3 x 60 m etetővonal, 163 db etetőtányér
- II. épület padlástér: 3 x 63 m etetővonal, 171 db etetőtányér
- III. épület: 3 x 63 m etetővonal, 168 db etetőtányér
- IV. épület: 3 x 84 m etetővonal, 336 db etetőtányér

8.3.3. Vízellátás

A lelep vízellátása a K-60 kat. számú fűrt kútról történik, mely vízjogi engedéllyel rendelkezik. Az engedélyezett vízfelhasználás 5244 m³/év.

A kútból csőbúvárszivattyú termeli ki a vizet, mely egy 50 m³-es vasbeton víztároló medencébe kerül, majd a VLV-300 típusú vastalanítón keresztül a 4000 literes hidrofortartályba vezetik. A víz a tartálytól az épületekhez földalatti KPE vezetérendszeren keresztül jut el.

Az állatok vízigényét Monoflo típusú szopókás itatórendszer biztosítja. Minden épületen belül a vízvezeték-hálózat szerkezetileg gyógyszeradagoló rendszert is tartalmaz. Épületenként 4 függesztett itatóvonal található, magassága kézi csörlővel szabályozható. Az új épületekbe I-FLEX 15 típusú itatóvonal van kialakítva szelepes itatóval.

Itatók száma:

- I. épület földszint: 4 x 60 m itatóvonal, 1200 db szelep
- I. épület padlástér: 4 x 57 m itatóvonal, 1140 db szelep
- II. épület földszint: 4 x 60 m itatóvonal, 1200 db szelep
- II. épület padlástér: 4 x 63 m itatóvonal, 1260 db szelep
- III. épület: 3 x 63 m itatóvonal, 945 db szelep
- IV. épület: 4 x 84 m itatóvonal, 1500 db szelep

A brojlercsirke napi átlagos vízigénye (napostól – 7 hetesig): 1,71 dl. Az állomány vízigénye jelenleg: ~14 m³/nap.

Mosóvíz szükséglet: ~3-5 m³/épület/rotáció, 70-120 m³/év.

Éves vízfogyasztás jelenleg: ~ 4100 m³/év.

A vízfogyasztás épületenként szerelt (4 db) hitelesített vízárával ellenőrzött.

Az alkalmazottak vízigénye a települési közműhálózatról biztosított.

8.3.4. Világítás, fűtés, hűtés, szellőzőrendszer

A hízalóterek világítását mennyezetre és oldalfalra szerelt fénycső-világítótest biztosítja 36 W teljesítménnyel (földszinten 12 db, emeleten 16 db lámpatest). Az új épületekben a fényerő szabályozható, energiatakarékos fényforrások vannak telepítve.

A meglévő állattartó épületek fűtését nevelőterenként 8 db PB gáz üzemű Sierra típusú infra hőszugárázóval biztosítják (teljesítmény: 11,5 kW/db). A PB gáz ellátás a telepen az I. és II. számú állattartó épületek között telepített 2 db 5 m³-es Primagáz tartályról biztosított. A III. és IV. számú épületekben 1-1 db ERMAF GP 70 kW típusú, földgáz üzemű hőlégbefúvó telepített.

Szellőztető rendszer: minimum szellőztetés, alagút-szellőztetés ventilátorokkal és légbefújtókkal. A szellőztetés automatikus, a ventilátorok és az oldalfali légbefújtók működését automatika vezérli.

Épület megnevezése	Baromfi létszám (db)	Ventilátorok		
		Típusa	száma (db)	teljesítménye (m ³ /h/db)
I. sz. épület földszint	14.000	Gigola ES 80	4	20.000
		Pericoli EOS 50	4	44.500
I. sz. épület padlástér (emelet)	14.000	Pericoli EOS 36	2	22.500
		Pericoli EOS 50	2	44.500
II. sz. épület földszint	13.500	Gigola ES 80	4	20.000
		Pericoli EOS 50	4	44.500
II. sz. épület padlástér (emelet)	13.500	Pericoli EOS 36	2	22.500
		Pericoli EOS 50	2	44.500
III. sz. épület	8500	FANCOM 140 ES	4	44.500
		FANCOM 92	2	18.000
IV. sz. épület	18.500	FANCOM 140 ES	6	44.500
		FANCOM 92	2	18.000

Az épületekbe a hűtés kézi vezérlésű vízporlasztású párástó rendszerrel biztosított az alábbiak szerint:

1. számú állattartó épület: 2 x 8 m² evaporatív hűtőpanel
2. számú állattartó épület: 2 x 8 m² evaporatív hűtőpanel
3. számú állattartó épület: 4 x 6 m² evaporatív hűtőpanel
4. számú állattartó épület: 2 x 12 m² evaporatív hűtőpanel

8.3.5. Kitrágyázás

A hízalási ciklus végén (időszaka: 6-7 hét) az állati ürülékkel szennyezett 8-10 cm vastagságú alomréteget gépi berendezéssel és kézi erővel kitakarítják.

A gazdálkodó az elmúlt években áttért a szecskázott alomanyag használatára, melynek köszönhetően az alom jobban (finomabban) teríthető, jobb a felszívó képessége, ezáltal a felhasznált alom és a képződő mély almos trágya mennyisége jelentősen csökkent.

Képződő almos trágya mennyisége: ~500 t/év (800 m³).

A kitakarított mély alom – járvány-egészségügyi szempontból – a telepről azonnal kiszállításra kerül, amennyiben ez nem biztosított, a trágya a telepen lévő 300 m²-es beton aljzatú, három oldalról támfallal határolt, műszaki védelemmel ellátott, 800 m³ befogadó kapacitású trágyatároló műtárgyra kerül ideiglenesen elhelyezésre. A trágyatárolóhoz tartozik egy 25 m³-es zárt, fedett vízzáró beton akna is.

A mély almos trágya tápanyagként kerül értékesítésre, a csurgalékvíz az almos trágyára kerül porképződés megakadályozása céljából visszalocsolásra.

8.3.6. Monitoring

A monitoringrendszer – ideiglenes furatok – az almos trágya tárolási tevékenységének nyomon követésére került kialakításra. A monitorozási tevékenység során a talajvíz minőségi vizsgálata évente egyszer kerül elvégzésre.

8.3.7. Csapadékvíz elvezetése

A telep területére lehulló csapadékvíz a zöldfelületeken elszikkad, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

8.3.8. Szociális igények biztosítása

A munkavállalók szociális igényeinek biztosítására a telep bejárata mellett elhelyezkedő szociális épülete szolgál.

Az épület kialakítását tekintve elkülönített fekete-fehér öltözőt, mosdó-zuhanyzót, illemhelyeket, valamint irodát és étkező helyiséget foglal magába.

A helyiségek vízellátása települési vízhálózatra kötött, a használt víz (szociális szennyvíz) gyűjtésére épületen kívüli 3 m³-es közműpótló műtárgy szolgál, mennyisége ~10 m³/év. Az épület fűtését és a melegvíz előállítását 140 kW-nál kisebb teljesítményű kombi gázkazán biztosítja, a hő-leadásra falra szerelt fűtőtesteket alkalmaznak.

8.3.9. Szükségáramforrás

A telephelyen 1 db szükségáramforrás található, mely áramszünet esetén biztosítja az állatok zavartalan ellátását. Az aggregátor a Mezőberény, külterület 0380/4 hrsz. alatti ingatlanon helyezkedik el. Aggregátor berendezés típusa: GREEN Power GP66 S/P-N-A, teljesítménye: 60 kW.

8.3.10. Hulladékok gyűjtése és elhelyezése

A baromfitartás során a technológiából eredően és a karbantartásból az alábbi hulladékok keletkeznek:

- 02 01 04 azonosító kódú műanyag hulladék (kivéve a csomagolás), valamint a 20 01 01 azonosító kódú papír és karton hulladékok gyűjtése a marhaistálló oldalán lévő munkahelyi gyűjtőhelyen biztosított BIG-BAG zsákban. A hulladékok elszállításáról a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. gondoskodik.
- 15 01 10* azonosító kódú veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok gyűjtése II. számú állattartó épület előterében kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen történik, melyet a Salvage Trio Kft. szállít el.
- 20 01 21* azonosító kódú fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok gyűjtése II. számú állattartó épület előterében kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen történik, melynek elszállításáról a Salvage Trio Kft. gondoskodik.

A szociális tevékenységből származó hulladékok az alábbiak:

- 20 03 01 azonosító kódú egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is, melynek gyűjtése a keletkezés helyén kihelyezett gyűjtőeszközökben, illetve udvari térszen elhelyezett 120 literes kukaedényzetben történik. A hulladék heti rendszerességgel kerül a közszolgáltató által elszállításra.

A hulladékok gyűjtésére szolgáló munkahelyi gyűjtőhelyek:

1. számú munkahelyi gyűjtőhely:
 - funkció: hulladék ideiglenes gyűjtése
 - elhelyezkedés: II. számú állattartó épület előterében
 - nagysága: 2 m²
 - kialakítottság: zárt, fedett helyen
 - gyűjtés módja: szelektív, alkalmazott gyűjtőeszközök: raklapon elhelyezett zsák, doboz

- gyűjtési időtartam: max. 6 hónap
 - kapacitás: 50 kg
2. számú munkahelyi gyűjtőhely
- funkció: hulladék ideiglenes gyűjtése
 - elhelyezkedés: marhaistálló oldalán
 - nagysága: 50 m²
 - gyűjtés módja: szelektív, alkalmazott gyűjtőeszközök: BIG-BAG zsákok
 - gyűjtési időtartam: max. 6 hónap
 - kapacitás: 5 t

8.3.11. Egyéb anyagok gyűjtése és elhelyezése

- Állati melléktermékek: az állati tetem gyűjtése a II. számú állattartó épület előterében elhelyezett 200 literes fagyasztóládában történik elszállításig. A melléktermék elszállításáról az ATEV Zrt. gondoskodik.
- A trágyás mosóvíz jelenleg a telep felszín alatti vezetékrendszerén keresztül az épületek mellett található aknába kerül összegyűjtésre. A mosóvizek az épületen belül – kialmozás megkezdése előtt – kerülnek az alomrétegre rálocsolásra (előző rotáció mosóvize) a porképződés csökkentése érdekében.
- Az almos trágya gyűjtése során keletkező csurgalékvíz a tároló mellett található 25 m³-es csurgalékgyűjtő aknába kerül összegyűjtésre és az almos trágyára kerül visszalocsolásra a porképződés megakadályozása érdekében.
- A szociális épületben keletkező szennyvizet egy 3 m³-es zárt, vasbeton aknában gyűjtik és a kiürítését követően a békéscsabai szennyvíztisztító telepre kerül kiszállításra.

9. A tevékenység során felhasznált, ill. az abból kikerülő anyagok éves mennyisége

Mennyiségek						
Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. június
A telephelyen lévő átlagos állat létszám, amely folyamatosan a telephelyen tartózkodott						
Húscsirke (db/év)	51.730	53.070	72.461	77.502	77.706	78.086
Rotáció száma (db/év)	5	6	6	5	5	3
Értékesített brojlercsirke (db/év)	236.300	304.642	404.122	378.184	382.846	231.020
Felhasznált anyagok, energia						
Takarmány (t/év)	854	1333	1433	1609,6	1696,1	1044,7
Víz (m ³ /év) – termelőkhut + közműhálózat	2980+8	2813+7	4250+8	3613+10	4000+9	1700+6
Elektromos energia (kWh)	57.700	53.090	75.698	44.620	19.920	30.805
PB gáz (m ³ /év)	6	6,8	11,9	10	10	6
Gázolaj (l/év)	1000	1000	1000	840	720	350
Alom (t/év)	97	80	160	230	230	36
Fertőtlenítőszer, irtószer (kg/év)	250	380	300	200	185	95
Keletkezett anyagok						
almos trágya (t/év)	272	285	530	240	280	170
elhullott állati tetem (t/év)	11,0	7,18	8,0	7,16	7,5	2,7
veszélyes hulladék (t/év)	0,015	0,015	0,02	0,022	0,033	0,012
nem veszélyes hulladék (t/év)	-	-	-	1,54	-	-
20 03 01 azonosító kódú egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is (t/év)	~0,5	~0,5	~0,5	~0,3	~0,3	~0,15
mosóvíz (m ³ /év)	~40	~80	~80	~80	~80	~40
kommunális szennyvíz (m ³)	2	5	5	5	5	2

10. A tevékenység hatásterülete

A telephely által okozott ammónia levegőszennyezés hatásterülete a felületi forrás origójától számított 271 m sugarú területre terjed ki, ami a **felületi források felületétől 206-218 m távolságban** helyezkedik el.

A baromfitelep környezeti szaghatása a felületi források (állattartó épület, trágyatároló) eredőjétől mért 218 m sugarú területre terjed ki.

Országhatáron áttekintő hatások bekövetkezése nem valószínűsíthető.

11. Az alkalmazott elérhető legjobb technikának való megfelelés (BAT)

A 2026. szeptember 28. napján megküldött engedélyezési dokumentáció 3. fejezete részletesen tartalmazza a BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint:

- A telephely HÉSZ szerinti övezeti besorolása „K-mű” különleges mezőgazdasági üzemi terület.
- Az állattartó telep Mezőberény külterületén a településtől DNy-i irányba, a belterületől 1 km-re helyezkedik el. A legközelebbi érzékeny terület több mint 200 m-re található a teleptől. A telep megközelítése a Szeged-Debrecen összekötő 47. számú főútról leágazó betonozott bekötőútról lehetséges.
- Az éghajlati viszonyok a zárt technológia alkalmazás miatt nem befolyásoló, uralkodó szélirány É-i és ÉK-i, így a bűz lakott területet nem érinti.
- A teleptől 500 m-re található védendő felszíni víz (időszakos vízfolyású csatornák a belvíz elvezetésére) és a talajvíz nitrátszennyezésre érzékeny, a gazdálkodó műszaki védelem alkalmazásával biztosítja ezen környezeti elemek védelmét.
- A telephelyen folytatott tevékenység a telepítési terv alapján történik. Az állategészségügyi és állatjóléti előírásoknak megfelelő az épületekben a brojlercsirkék telepítési sűrűsége (18 db/m²).
- Az I.-II. számú állattartó épületek aljzat- és tetőszigeteléssel rendelkeznek. A III.-IV. számú állattartó épületek aljzat-, fal- és tetőszigeteléssel kerültek kialakításra és az új épületekbe hőszigetelt nyílászárók kerültek beépítésre.
- Saját előállítású takarmányt használnak, illetve külső beszállító cégektől is vásárolnak takarmányt. A takarmánydaráló-keverő berendezés leválasztója zárt rendszerű, melyhez zsákos porleválasztó tartozik, a technológiához bejelentésköteles pontforrás nem kapcsolódik.
- Az életkornak megfelelő, többfázisú takarmányozást alkalmaznak. A legkorszerűbb, legnagyobb arányban testtömegbe beépülő takarmányt használnak.
- Az állatok takarmány szükségletét száraz takarmánnyal biztosítják, bevezetését a hizlalótérbe az épülethez műszakilag csatlakozó 6 tonnás Roxell tranzit takarmánytároló tornyokból végzik. A telepi takarmányozás vezérelt, a takarmányt spirális behordóval, alsó pályás etetőrendszerrel adagolják.
- Az állattartó épületekben víztakarékos, súlyszelepes önitató berendezést alkalmaznak. A szelepeket műanyag csésze veszi körül, mely egy feszített víztükrű itatási rendszer. A berendezés egy függesztett, automatikus vezérlésű, hálózati vízrendszerre csatlakoztatott technológia.
- A vízfelhasználásról nyilvántartást vezetnek. A vízhálózat állapotának figyelemmel kísérése és a folyamatos karbantartása biztosított. A vízfogyasztást a telepen fogyasztásmérő órák – épületenként felszerelt vízórák – mérik.
- A vízórák hitelesítését a szükséges gyakorisággal el fogják végeztetni.
- Az állattartó épületekben hosszirányú és keresztirányú szellőzési rendszert alkalmaznak automata vezérléssel, optimális működési idők alkalmazásával. Minden épületben nagy teljesítményű ventilátorok biztosítják a szellőzést.
- Az állattartó épületek fűtése korszerű hőszűrő berendezések alkalmazásával történik.
- A bűz monitoringozása kétfévente akkreditált olfaktometriás méréssel történik.
- Az állattartó épületekbe hűtése hűtőpanelekkel (vízhűtéssel) megoldott.
- Az állattartó épületek almozása megfelelő méretű, friss, penészmentes alomanyag – szecskázott gabonaszalma – alkalmazásával történik, melyre megfelelő időközönként ráalmoznak. Az épületekben kézi és gépi almozást alkalmaznak, melyet zárt épületben végeznek.
- A kialmozást követően az épületeket és a technológiai berendezéseket nagynyomású sterimob berendezéssel mossák le. Az így képződő trágyás mosóvíz az épületek mellett lévő, zárt

aknába kerül bevezetésre, kizárva ezáltal a talaj és a felszín alatti víz elszennyeződését. A mosóvizek az épületen belüli kialmozás megkezdése előtt kerül az alomrétegre ráocsolásra (előző rotáció mosóvize) a porképződés csökkentése érdekében.

- A telephelyen képződő mély almos trágya 6 havi, műszaki védelemmel ellátott gyűjtése biztosított a telepen.
- A keletkező almos trágyát a rotáció végén azonnal tápanyagként értékesítik.
- A telep területére lehulló csapadékvíz a zöldfelületeken elszikkad, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.
- A kommunális szennyvizet a telepen zárt, szigetelt aknában gyűjtik, majd szennyvíztelepre kerül kiszállításra.
- A keletkező hulladékok gyűjtése megfelelő méretű és kapacitású gyűjtőedényzetben történik a munkahelyi gyűjtőhelyen, ahonnan a hulladékok elszállítása min. 6 havonta történik megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cég által.
- A keletkező melléktermék – állati tetem – elszállításáról rendszeresen gondoskodnak.
- Új, modern, alacsony zajszintű berendezéseket alkalmaznak, melyek automata vezérlésűek, optimális működési idővel. A zajkeltő berendezések karbantartásáról folyamatosan gondoskodnak.
- Zaj elleni védelem szempontjából védendő létesítmények a hatásterületen kívül helyezkednek el, ezért külön zajkibocsátás megelőzését szolgáló intézkedési terv alkalmazása nem szükséges.
- A berendezések javítását és karbantartását a karbantartási terv alapján folyamatosan végzik. A rotációk végén a technológiai berendezések, a műtárgyak épségének, a trágyalé- és mosóvízgyűjtő, -elvezető rendszerek, az állattartó épületek padozatának ellenőrzését elvégzik.
- A telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti víz minőségére gyakorolt hatásának nyomon követésére 2 db ideiglenes furatból álló monitoringrendszert üzemeltetnek.
- A kibocsátott N és P₂O₅ meghatározása az almos trágya vizsgálatával történik.
- A telephely ammónia kibocsátása mikroklíma vizsgálat alapján számítással kerül meghatározásra.
- Az állattartó épületekben energiatakarékos, korszerű, automata vezérelt megvilágítási rendszert alkalmaznak.
- A telephely telekhatárán és az épületek között fasor található.
- A telephelyen alternatív energiaforrásként napelemrendszert üzemeltetnek.
- A tevékenység során felhasznált anyagokról (takarmány, víz, alomanyag, fertőtlenítőszer stb.) és energiákról (földgáz, villamosenergia), valamint a keletkező anyagokról (hulladékok, almos trágya stb.) nyilvántartást vezetnek.
- Az üzemeltető környezetpolitikája a telephelyen folytatott tevékenységének a természeti elemekre és erőforrásokra gyakorolt negatív hatásának megelőzése, csökkentése vagy a károkozás helyreállítása.
- A gazdálkodó tanúsított környezetirányítási rendszerrel nem rendelkezik, azonban a technológiai folyamatok meghatározásával, a folyamatok nyomon követésével és ellenőrzésével folyamatosan törekszik az általa meghatározott környezetpolitikai célok betartására.
- A munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi oktatást éves gyakorisággal (új belépő esetén munkakezdés előtt) megtartják.
- A telephely jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, melynek felülvizsgálatát rendszeresen, illetve szükség szerint elvégzik.

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 5. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

Az Ákr. 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megfélemlítésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában, és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba.

Az Ákr. 33. § (4) bekezdése alapján az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az Ákr. 34. § (1) és (2) bekezdése alapján nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A területi környezetvédelmi hatóság a Khvr. 20/A. § (12) bekezdése alapján a felülvizsgálat eredményeképpen az alábbi döntéseket hozhatja:

- kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy
- az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.

A Khvr. 20. § (3) bekezdése szerint a területi környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – betekinthez, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

Cím: Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 8:30 órától – 12:00 óráig; szerdán 8:30 órától – 12:00 óráig és 13:00 órától – 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától – 12:00 óráig.

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 21. § (2) bekezdésén alapul, megfelelően a Khvr. 21. § (4) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás

A kérelem tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi hatóság közleményének közhírré tételétől számított 21 napon belül lehet írásbeli észrevételt tenni az önkormányzat jegyzőjénél vagy a területi környezetvédelmi hatóságnál.

Gyula, időbélyegző szerint

A kormány megbízott helyett eljáró

Dr. Rákóczi Attila

főigazgató

nevében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese

osztályvezető