



BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
BÉKÉSCSABAI JÁRÁSI HIVATALA

A kifüggesztés
20.19.év.03.hó.04.nap-tól
20.19.év.03.hó.25.nap-ig
megtörtént. Észrevétel nem érkezett.
Mb.év.....hó.....nap
Aláírás ph.

Ügyiratszám: BE-02/ 20/51447-009/2019.
Ügyintéző: Kopcsákné Lakatos Ildikó
Telefon: (66) 362-944

Tárgy: Közlemény eljárás megindításáról

KÖZLEMÉNY

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala előtt a Csaba-Berényi Gépgyártó Kft. (5650 Mezőberény, Gyomai út 97., KÜJ: 100 189 924, továbbiakban: Kft.) ügyfél megbízásából eljáró Tóth Ferenc szakértő kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tétel útján történő közlését rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Az I. fokú hatósági ügy tárgya: Mezőberény, Gyomai út 97. szám alatti telephelyen létesítendő új technológiai épület, ill. új foszfátosító-zsírtalanító technológia előzetes vizsgálati eljárása

Az I. fokú hatósági ügy ügyiratszám: BE-02/ 20/51447/2019.

Az I. fokú hatósági eljárás megindításának napja: 2019. év február hó 23. napja

Az I. fokú ügyfajta irányadó ügyintézési határidő: 45 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének az időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Kopcsákné Lakatos Ildikó (66) 362-944/239 mellék

A közlemény a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal és a Kormányzati Portál internetes honlapján, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály hirdetőtábláján is megtalálható.

A kérelem és mellékleteinek elérési helye:

https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/41287/-7224856749618806879/publicLink/Dokument%C3%A1ci%C3%B3_Csaba_Ber%C3%A9nyi.zip

A környezethasználó adatai

Neve: Csaba-Berényi Gépgyártó Kft.
Székhely: 5650 Mezőberény, Gyomai út 97.
KÜJ: 100 189 924

A tervezett tevékenység célja

A CSABA-BERÉNYI Gépgyártó Kft., Mezőberény, Gyomai u. 97. szám, belterület 3876 helyrajzi szám alatti telephelyén gépalkatrészek és acélszerkezetek gyártásával foglalkozik. A cég a tervezett beruházás során, a telephelyen folytatott tevékenységhez kapcsolódóan, egy új felületkezelő és festő üzemcsarnokot kíván létesíteni. A meglévő festőüzemben a tevékenységet megszüntetik, ott csak egy tartalék festőállást hagynak meg, a többi helyiség átalakításra kerül, elsősorban raktározási célra.

A tervezett tevékenység megnevezése

A tervezett tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 65. a) és 132. pontja és alapján:

„65. a) Fémeket és műanyagokat elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal felületkezelő üzem 20 ezer m²/év felület kezelésétől”

a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartozik.

Tervezett tevékenység által érintett ingatlanok:

Helye: Mezőberény, Gyomai út 97. szám, belterület 3876 hrsz.

A beruházással érintett, „ipartelep” besorolású ingatlan nagysága összesen 83.504 m².

A tervezett létesítmények:

- 1346,09 m² nagyságú felületkezelő és festő üzemcsarnok, melynek keretén belül az alábbiakat valósítják meg:

- festőüzem: 1058,76 m²
- raktár: 27,6 m²
- iroda: 23,88 m²
- étkező: 15,00 m²
- szociális blokk: 13,35 m²

- parkoló 6+10 férőhelyes

A tervezett tevékenység bemutatása:

Az új műhelycsarnokban egy korszerű felület-előkészítő sort alakít ki a Kft. Az anyagmozgatás konveor pályán történik. Az egyes technológiai elemeken végighaladva zsírtalanítással és vasfoszfátózással alakítanak ki festésre alkalmas és kellő korrózióállóságot biztosító felületet.

A tervezett felületkezelő sor kapacitása: 150.000 m²/év

Üzemidő 5.000 óra/év (2 műszakos munkarendben, szezonális többlet munkanapokkal)

Festék és hígító felhasználás kb. 70 tonna/év

Illékony szerves vegyületek felhasználása 40 tonna/év.

A tervezett felületkezelési tevékenység

A targoncával beszállított munkadarabokat a konveor pályára akasztják, azonos típusokból képeznek gyártási csoportokat.

Melegvizes nagynyomású mosóberendezéssel, kézi módszerrel eltávolítják a por, olaj szennyeződést a felületről. Előbb mosószeres vízzel tisztítanak, majd tiszta, melegvizes öblítést alkalmaznak.

Kézi előmosás magasnyomású mosóval:

- Erre a feladatra két komponensből álló, zsírtalanító-tisztító hatású lúgos mosófolyadékot alkalmaznak, 50-60 °C hőmérsékleten. A tenzid (Bonderite C-AD 0555) adagolási mennyisége nagy rugalmassággal beállítható az éppen aktuális szennyezettségi szinthez. Ez azért fontos, mert optimális vasfoszfát réteg csak tiszta felületen alakul ki. Ugyanakkor valószínűleg nem garantálható, hogy a munkadarabok mindig egyformán legyenek szennyezettek.

- A mosás időtartama néhány perc, ezt a mosást végző dolgozó dönti el tapasztalata és a munkadarab szennyezettségének és bonyolultságának figyelembevételével.

Öblítés:

Normál nyomású csapvízzel 1-2 perc alatt le kell mosni a zsírtalanítószer maradványait a munkadarab felületéről.

Az öblítésnek olyan gyorsan kell követni a zsírtalanítási lépést, hogy elkerüljék a forró zsírtalanító szer rászáradását a felületre.

Zsírtalanító-foszfátózó felületkezelés:

Az alkatrészek egy szórókoszorús, zárt berendezésbe kerülnek, ahol a mozgó szórókoszorú végighalad a munkadarabok mellett és a felületre szórt vizes vegyszeroldattal lekezeli azt. A vegyszer bekevert vizes oldata egy 5 m³-es tartályban van, a tartály fűtését egy Q_{th}=80 kW névleges hőterhelésű gázkazán biztosítja.

Vasfoszfátózás:

- Járókeretes szórással, optimálisan 4-8 perc ciklusidővel.

- A szórókeret a berendezésen belül oda-vissza mozog és a 2-3 pár mozgó szórókoszorú 1,2-1,5 bar nyomással szórja a felületre a kezelőfolyadékot.

- A kezelőfolyadék kb. 1,5-2% koncentrációban Bonderite M-FE LF3820 vasfoszfátosító vegyszert tartalmaz, pH=4,8-5,5 savas kémhatású fürdőben. Emellett kis mennyiségben tenzidet (Bonderite C-AD 0555) adagolnak. A fürdő hőmérséklete 50-60 °C közötti érték.

Öblítés:

- A vasfoszfátosítást követően tisztavizes öblítés történik ugyanabban a berendezésben. Az öblítővíz hőmérséklete szintén 50-60 °C. A víz tisztasága befolyásolja a festett végtermék felületi minőségét, ezért a vezetőképességét 700 µS/cm alatti értéken tartják. A vízvizsgálati eredmények alapján, szükség szerint ehhez RO berendezést alkalmaznak.

A felületkezelés kiszolgálására 3 db 5 m³-es tartály lesz telepítve a kezelősor mellé, a tartályok alatt kármentő tálca lesz kialakítva, 5 m³ hasznos térfogattal.

1. tartály 5 m³, mosó folyadék (Bonderite C-AD 0555)
2. tartály 5 m³, vasfoszfátosító fürdő (Bonderite M-FE LF3820)
3. tartály 5 m³, öblítővíz (RO)

Szikkasztás

A szórókoszorús, automata zsírtalanító berendezésből az alkatrész a vízleszáritó egységbe jut. Itt forró levegős lefújással szárítják meg a felületet. A berendezést levegőjének fűtését egy Q_m=100 kW névleges hőterhelésű gázégő biztosítja, direkt fűtéssel. A füstgázokat és párákat tartalmazó levegő levezetése egy D=200 mm-es kéményen történik.

szárítási hőmérséklet: 100 °C ciklusidő: kb. 8 perc

A tervezett oldószeres festési tevékenység

Az új műhelycsarnokba két festőkabin, egy javító festő-szikkasztó állás és egy szárítókabin kerül telepítésre, az oldószeres festési tevékenység technológiájának kiszolgálására. A festést 2 réteg alapozó, majd 2 réteg színesfesték felvitelével, 120-140 µm rétegvastagságú bevonat kialakításával végzik.

A tervezett festőműhely kapacitása: 150.000 m²/év

Üzemidő 5.000 óra/év (2 műszakos munkarendben, szezonális többlet munkanapokkal)

Festék és hígító felhasználás — 70 t/év

Illékony szerves vegyületek (VOC) felhasználása - 40 t/év

Festőkabinok - alapozás

A két festőkabinban történik az alapozó réteg felvitele, oldószeres festékekkel, airless szórással. A felhordás 2 rétegben történik, közötté 30 perc száradási idő szükséges. A 2. réteg felvitele után csak az előszikkasztás idejére marad a kabinban a munkadarab, majd a javító, szikkasztó állásra húzzák ki.

A tervezett berendezés típusa: modul szerkezetű, hőszigetelt panelekből összeszerelt BLOWTHERM márkájú festőkabin. A levegő bevezetés a fülke felső részében, mennyezeti szűrőn keresztül történik. A belső tér kis túlnyomással rendelkezik. A kabinban padozatába száraz festékleválasztó szűrők vannak elhelyezve, melyek a szárazanyag (festékköd, por) leválasztására szolgálnak. A levegő kellő festékpórszűrés után az aktív szén egységbe kerül és a gépészeti elszívó ventilátorokon keresztül a tetősík fölé van vezetve és a szabadba távozik.

A berendezés mellé telepítve földgázfűtésű, aggregát egység szolgáltatja a megfelelő mennyiségű és hőfokú előszűrt technológiai levegőt. Az aggregát terét a fülkétetővel légtechnikai vezetékek kötik össze. Direkt fűtésű, és az égéstermékeket a technológia kürtök vezetik el.

Két azonos kivitelű festőkabin létesül, közöttük pedig egy festékmennyi tároló lesz kialakítva, melyben a napi festékmennyiség tárolása, előkészítése az eszközök oldószeres tisztítása történik. A közbenső helyiség szellőzése a kabin kürtőjébe van bekötve. Az itt felszabaduló oldószer az aktív szén szűrőn és a festékkabin kürtőjén keresztül távozik.

Javító festő-szikkasztó állás

A konvektor pálya ezen szakasza alatt és a festőkabinok mögötti szikkasztó állásnál vannak elszívó felületek kialakítva. Az előszikkasztott munkadara a konvektor pályán függ. Ezen a munkaálláson egy közbenső minőségellenőrzést végeznek. Felületi hibák javítása történik kitteléssel, kisebb hiányosságok javítása alapozó festék felvitelével. Ezen a szakaszon tartózkodva beszárad az alapozó festék és alkalmassá válik a fedőfesték felvitelére a felület.

A konvektor pálya mentén és a szikkasztó állásnál száraz festékleválasztó szűrők vannak elhelyezve, melyek a szárazanyag (festékköd, por) leválasztására szolgálnak. A levegő, kellő festékpórszűrés után az aktív szén egységbe kerül és az elszívó ventilátoron keresztül, a tetősík fölé vezetett kürtön át a szabadba távozik.

Festőkabinok - fedőfestés

Szintén a két festőkabinban történik a fedőfesték felvitele, oldószeres festékekkel, airless szórással. A felhordás két rétegben történik. Az 1. réteg felvitele után 30 perc szikkasztás időre a kabinban marad munkadarab, majd a 2. réteget viszik fel. Ezt követően a konvektor pályán kihúzzák a kabinból, majd előszikkasztást követően a szárító kabinba jut.

rétegvastagság: s=2x30-40 µm

alkalmazott festék: Woerpur - WSH PUR GRUND

Száritó kabin

A konvektor pályán betolják a munkadarabokat a kabinba, majd forrólevegővel beszárítják a felvitt festéket. A kabin fűtése gázégővel, direkt hőátadással történik. A légtechnikai rendszer 8090-ban visszakeringtetni a levegőt, 20% a friss levegő aránya. A gázégő füstgázai a szellőző levegővel együtt távoznak.

A tervezett beruházás ütemezése

A telepítés megkezdésének várható időpontja: 2019. évben, az engedélyek rendelkezésre állását követően.

A kivitelezés várható időtartama: kb. 6 hónap.

A tervezett beruházás üzemelése: 2019. II. félévben.

A tervezett tevékenység hatásterülete

A tervezett tevékenység hatásterületét a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció 4. fejezete mutatja be, az érintett ingatlanok az alábbiak:

Mezőberény, Gyomai út 93/1, 93/2, 95, 101, 103, 105, 107. és Téglás u. I, 2, 3, 4, 5, 6. szám alatti lakóházak, azaz a Mezőberény, belterület 3881, 3882, 3883, 3884, 3885/1, 3885/2, 3885, 3886, 3887, 388, 3889, 3890, 3891 hrsz.-ú ingatlanok, illetve

a Mezőberény, külterület 04/1, 04/2, 04/3 04/4, 05/1, 05/2, 05/3, 05/4, 05/5, 05/6, 05/7, 05/8, 05/9, 07/8, 08/1, 027/1, 027/2, 02113, 027/6, 027/7, 027/8, 027/9, 3892, 3893, 028/1, 028/2, 030, 031/6, 028/4, 028/5, 028/6, 029/3, 029/11, 029/17, 029/19, 029/18, 029/6, 3873, 3874, 3875 hrsz.-ú ingatlanok.

A tervezett tevékenység közvetett hatásai Mezőberény közigazgatási területét érinthetik.

Országhatáron át terjedő hatások bekövetkezése nem valószínűsíthető.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy ügyfélként az eljárás bármely szakaszában, és annak befejezését követően is betekinthez az eljárás során keletkezett iratba, illetve megismerhet minden adatot tartalmazó adathordozót.

Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe, illetve olyan iratba, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

Az iratbetekintés során másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti.

Az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni, senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megfélemlítésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártoknak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a Khvr. 5. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

„5. § (2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;

- b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
- c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
- ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alponban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
- cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
- d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő."

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba – az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően – betekinthez, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 3. § (3) bekezdésén alapul, megfelelően a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás

Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hirdetményének közhírrétételéről számított 21 napon belül lehet észrevételt tenni.

Gyula, 2019. február 27.

Dr. Gulyás György
hivatalvezető
nevében és megbízásából:

Lipták Magdolna
főosztályvezető-helyettes

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint.

